

L x B x H: 304 mm x 102 mm x 238 mm



### Anwendung:

Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z. B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen

- 60 Watt energieeffiziente SMD LED Technologie zur gleichmäßigen Raumausleuchtung
- Lichtstrom: 610 – 6100 Lumen
- Farbtemperatur: 6000K (Tageslichtweiß)
- 2 Erweiterungs-Steckdosen auf der Rückseite
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230 Volt Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
- 50 % der Leistung sofort beim Einschalten
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Kabellänge: 5 m
- Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
- Erweiterbar durch:
  - 1979F-01 Diffusor
  - 1979F-02 Haltemagnet
  - 1979F-03 Teleskop-Stativ
- Stromversorgung: 230 V Stromkabel
- LED Technik: SMD
- Lichtstrom 100%: 6100 lm
- Schutzart (IP): IP54
- Schutzart (IK): IK07
- Maße: 304 mm x 102 mm x 238 mm

Artikelnummer

1979 FC-60