

L x B x H: 133 mm x 65 mm x 23 mm



Anwendung:

Kleine Ausführung zur Nutzung bei beengten Platzverhältnissen

- 180° verstellbarer, in 8 Stufen arretierbarer Fuß zur Einstellung der Ausleuchtung
- 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
- 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
- Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
- Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
- 360° beweglicher Haltehaken
- Stoßfestigkeit (EN62262): IK09
- **Hauptlicht:**
 - Leuchtdauer: 2 – 10 h
 - Lichtstrom 30 – 300 Lumen
 - 3 Watt COB LED
- **Top-Licht:**
 - Leuchtdauer: 5 h
 - Lichtstrom: 100 Lumen
- 1x USB-C Kabel, 100 cm · ohne USB-Netzteil
- Lademöglichkeit über Standard USB-Netzteil 5 Volt maximal 1 Ampere
- Anzahl Batterien/Akkus: 1 x 3,7 V 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
- LED Technik: COB/SMD
- Lichtstrom 100%: 300 lm
- Leuchtdauer 100%: 2 h
- Ladezeit: 1,5 h
- Schutzart (IP): IP65
- Schutzart (IK): IK09
- Maße: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Produktdatenblatt

1979 N-82

EAN-No. 4000896227211



Artikelnummer

1979 N-82