

Produktdatenblatt

2169-76 B

EAN-No. 4000896230259





SW 76 mm ·  1/2



Anwendung:

Betätigung von **Purflux Ölfiltern**

- **s 76 mm Rillenprofil (6 Rillen)**
- Sichere, nichtleitende Schutzbeschichtung gegen Kurzschlussgefahr: Bei einigen **RENAULT**, z. B. K9K Motor befindet sich der Ölfilter nahe im Bereich der Lichtmaschine bzw. des Anlassers
- Auffällige Beschichtungsfarbe verringert Gefahr eines möglichen Vergessens im Motorraum nach Betätigung
- Für z. B. **AUDI · CITROËN · DACIA · FIAT · FORD · MERCEDES-BENZ · NISSAN · PEUGEOT · RENAULT · HONDA · OPEL · SUZUKI · VW · SEAT · ŠKODA**
-  1/2" (12,5 mm), bzw. Außensechskant \bullet 24 mm
- Made in Germany
- Antrieb:  1/2
- Schlüsselweite: 76 mm
- Durchmesser: 85 mm
- Für Handbetätigung
- Standard Version siehe auch 2169-76
- Version mit geringer Bauhöhe z.B. für BMW Motorräder siehe auch 2169-76K

Artikelnummer

2169-76 B