



Anwendung:

Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel (bitte Online Federspanner-Anwendungsberater beachten)

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
Einsetzbar bei circa 200 verschiedenen Fahrzeugtypen

Sicherheits Federspanner-Grundgerät

- **Maximaler Spannweg: 309 mm**
- Hohe **Belastbarkeit von 26000 N**
- **Schlagschraubertauglich**, z. B. HAZET 9012EL-SPC oder 9012TT
in Verbindung mit Steckschlüsseinsatz HAZET 900S-27 oder 900SLG-27
- Geschlossenes System – **Wartungsfrei**
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- **Schraubstock-Klemmleiste**
- GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit
- Zylinder- und Führungsrohr vergütet
- Spannplatten geschmiedet und vergütet
- Auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
- Made in Germany
- Netto-Gewicht (kg): 8,77 kg

Zuordnungstabelle zu Fahrzeugtypen siehe Anwendungstabelle sowie im Internet: www.hazet.de → Produkte → Anwendungs-Berater → Federspanner-Datenbank

Artikelnummer

4900-2 A



4900-02A/3