


Länge: 181 mm · Drehmomentbereich min-max: 2 – 10 Nm · Genauigkeit: 2 % ·  · Mit DAKKS-Kalibrierschein



- Drehmomentschlüssel **mit DAKKS-Kalibrierschein**
- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- **Genauigkeit $\pm 2\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Besonders schlanke Bauform durch federbelastete Zughülse zur Verriegelung der Einstellwerte
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Abtrieb: 
- Maße: 181 mm
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 2 – 10 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 0,2 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 160,40 – 154,40 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 1,3 – 6,6 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 19,5 mm
- Kopfstärke a: 17 mm
- Kopfbreite b: 22 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

DAKKS-Kalibrierschein fu#r den professionellen Anwender, insbesondere fu#r:

- Luftfahrt-Industrie
- Automobil-Industrie
- Neue-Energien, Windkrafttr der, Offshore-Parks
- Petrochemische Industrie ( l/Gas)

Dokumentierte Ru#ckfu#hrbarkeit gew hrleistet lu#ckenlose Nachweisbarkeit

SYSTEM 6200-1 CT Einsteck-Drehmomentschl ssel · 2 – 500 Nm · mit Einsteck-Vierkant · Genauigkeit $\pm 2 / 4\%$

Artikelnummer

6280-1 CT CAL