

Produktdatenblatt

6291-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193264



Länge: 401 mm · Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm · Genauigkeit: 2 % ·  · Mit DAkkS-Kalibrierschein



- Drehmomentschlüssel **mit DAkkS-Kalibrierschein**
 - Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
 - **Genauigkeit $\pm 2\%$ vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
 - Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
 - Mit Kalibrierschein und Seriennummer
 - Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
 - Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
 - DIN EN ISO 6789-2:2017
 - Made in Germany
 - Abtrieb: 
 - Maße: 401 mm
 - Für Handbetätigung
 - Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm
 - Genauigkeit: 2 %
 - Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
 - Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 368,30 – 354,20 Nm
 - Betätigungskraft min.-max. kg: 5,5 – 34,5 kg
 - Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38,5 mm
 - Kopfstärke a: 23 mm
 - Kopfbreite b: 30 mm
 - **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
- DAkkS-Kalibrierschein** fu#r den professionellen Anwender, insbesondere fu#r:
- Luftfahrt-Industrie
 - Automobil-Industrie
 - Neue-Energien, Windkrafttr der, Offshore-Parks
 - Petrochemische Industrie ( l/Gas)

Dokumentierte Ru#ckfu#hrbarkeit gew hrleistet lu#ckenlose Nachweisbarkeit

SYSTEM 6200-1 CT Einsteck-Drehmomentschl ssel · 2 – 500 Nm · mit Einsteck-Vierkant · Genauigkeit $\pm 2/4\%$

Artikelnummer

6291-1 CT CAL