


**Länge: 625 mm · Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm · Genauigkeit: 2 % ·  · Mit DAkKS-Kalibrierschein**



- Drehmomentschlüssel **mit DAkKS-Kalibrierschein**
- Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen
- **Genauigkeit  $\pm 2\%$  vom Skalenwert** (in Betätigungsrichtung)  
Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
- Sicher:
  - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  - Akustisch (Knickelement)
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Antrieb: 
- Maße: 625 mm
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2 Nm
- Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 592,00 – 573,80 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 10,3 – 56,8 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38,5 mm
- Kopfstärke a: 23 mm
- Kopfbreite b: 30 mm
- **Kein Zurückdrehen mehr:** bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

**DAkKS-Kalibrierschein** fu#r den professionellen Anwender, insbesondere fu#r:

- Luftfahrt-Industrie
- Automobil-Industrie
- Neue-Energien, Windkrafttr der, Offshore-Parks
- Petrochemische Industrie ( l/Gas)

Dokumentierte Ru#ckfu#hrbarkeit gew hrleistet lu#ckenlose Nachweisbarkeit

SYSTEM 6200-1 CT Einsteck-Drehmomentschl ssel · 2 – 500 Nm · mit Einsteck-Vierkant · Genauigkeit  $\pm 2/4\%$

Artikelnummer

6293-1 CT CAL