

Produktdatenblatt

7902 E

EAN-No. 4000896150229



L x B x H: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm · Drehmomentbereich min-max: 50 – 1100 Nm · 27 mm Außen-Sechskant



Anwendung:

Einfache und schnelle Überprüfung von Drehmomentschlüsseln

- Einfache, intuitive Bedienung
- Riesiges Display mit 17 mm großen Ziffern
- Ampelfunktion zur Beurteilung des Messwertes PLUS Akustik-Signal
- Kalibrierter Messbereich in Drehrichtung Rechts
- Maximale Anzeigeabweichung:
50 – 110 Nm Genauigkeit $\pm 2\%$
110 – 1100 Nm Genauigkeit $\pm 1\%$
- Feststehende Außensechskant-Aufnahme · SW 27 mm
- Umschaltbare Drehmomentanzeige in Nm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Auswahl der gewünschten Einheiten konfigurierbar
- Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten): Innensechskantschrauben ISO 4762 – M10 – 12.9
- Bruttogewicht inklusive Kunststoffkoffer und Zubehör ca. 5,0 kg
- Einfache Eingabe von bis zu 15 verschiedenen Zielwerten und der jeweils zulässigen Genauigkeit im Bereich von $\pm 1\%$ bis $\pm 15\%$
- Digitale Anzeige · 3 Messverfahren
 - Automatische Knickpunkterkennung (First Peak · Klick)
 - Spitzenwertmessung (Final Peak · Dial)
 - Mitlaufender Mess- / Anzeigewert (Track)
- Dreifach Signalisierung des Messergebnisses:
 - Ziffernanzeige in 17 mm Schriftgröße
 - Ampelfunktion zur Beurteilung des Drehmomentwertes (Gelb = zu niedrig · Grün = i.O. · Rot = zu hoch)
 - Akustik-Signal
- Robustes Aluminium-Gehäuse für den Werkstatteinsatz, Oberfläche pulverbeschichtet
- Großes, kontrastreich leuchtendes, gut ablesbares LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
- Autarkes Arbeiten über Powerbank (5 Volt · 1 Ampere)
- Stromverbrauch maximal: 0,5 Wh · Energieeffizienzstufe 6
- Schnelltest-Funktion mit Auto-Reset, ohne Zielwert- und Genauigkeitsvorgabe, ohne Bewertung
- Kompatibel mit HAZET Prüfsoftware Torque-Testing 7901E-D, Mikro-USB Buchse für Stromversorgung und Datenübertragung

Produktdatenblatt

7902 E

EAN-No. 4000896150229



- Schutzklasse IP 40, Display und Folientastatur spritzwassergeschützt
- 10 einstellbare Menüsprachen: deutsch · englisch · französisch · spanisch · italienisch · dänisch · finnisch · schwedisch · norwegisch · portugiesisch
- Im Lieferumfang enthalten:
 - USB-Netzteil 90 – 264 Volt AC bei 47 – 63 Hz Ausgangsspannung: 5 Volt · 1 Ampere · USB 2.0 A Buchse inklusive Netzstecker-Adaptoren für EU · UK · USA · AUS
 - Kabel (2 m) USB 2.0 A Stecker – USB 2.0 Micro B-Stecker
 - Kalibrier-Zertifikat und Kurzanleitung (ausführliche Bedienungsanleitung online zum Download)
 - Stabile Befestigung auf Werkbank
- Antrieb: 27 mm Außen-Sechskant
- Maße: 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3,3 kg

Aktuelle Software zu diesem Artikel findest du unter hazet.de → Software & Ersatzteile → Downloads

Artikelnummer

7902 E