

Produktdatenblatt

9022 P-X Lg

EAN-No. 4000896222513



Länge: 551 mm · $\frac{1}{2}$ "



Anwendung:

Schlanke Ausführung z. B. zur Montag / Demontage von Kettenkästen

- Erreicht auch verbaute Bauräume und toleriert hohe Hand-Nachzugkräfte
- Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 104,7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 5,60 m/s²
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Antrieb: $\frac{1}{2}$ "
- Maße: 551 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2,1 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 94,8 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 93,7 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 160
- Luftbedarf [l/min]: 99,12 l/min (1,7 l/sec)

Artikelnummer

9022 P-X Lg

Handgriff

Kälteisolierender Griff