

Länge: 129 mm



Anwendung:

Handliches, leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen

- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Für Schleifscheiben: 50 – 59 mm
- Für Schleifscheibenstärke: 1 – 4 mm
- Verstellbare Schutzhaube
- Spindelgewinde: $\frac{3}{8}$ " 24 UNF
- Abluftführung durch den Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm ($\frac{1}{4}$ ")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96,8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 1,90 m/s²
- Leistung Watt: 224 Watt
- Kälteisolierender Griff
- Maße: 129 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,53 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85,8 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 18000
- Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

„Mini“ Druckluftwerkzeuge-Programm

- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Artikelnummer

9033 M-7

Handgriff

Kälteisolierender Griff