

Länge: 251 mm



Anwendung:

Pflege und Instandhaltung von Pkw und anderen Fahrzeugen

Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten

- Leichter Austausch von Düse und Schlauch
- Inklusive Metallsaugrohr
- Flüssigkeitsdurchfluss benutzerfreundlich durch Abzug regulierbar
- Inklusive Düse und Hohlraumschlauch
- Luftbedarf mit Düse 380 l/min bei 8 bar
- Luftbedarf mit Düse 255 l/min bei 6 bar
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 l/min bei 8 bar
- Luftbedarf mit Hohlraumschlauch: 165 l/min bei 6 bar
- Gewinde: BSP / NPT
- Hohlraumschlauch: 920 mm nutzbare Länge
- Handgriff, Abzug und Ventil aus Acetal-Kunststoff
- Dichtungen und O-Ringe aus Nitril
- Düsen aus Stahl / Kunststoff
- Feder aus gehärtetem Federstahl
- Nettogewicht mit Düse 350 Gramm
- Nettogewicht mit Hohlraumschlauch 338 Gramm
- Anschlussgewinde Kartusche: M41 x 3
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Betriebsdruck (bar): 6
- Max. Betriebsdruck [bar]: 16 bar
- Maße: 251 mm
- Temperaturbereich: -10°C – 80°C

Produktdatenblatt

9042 P-4 EAN-No. 4000896**209613**



Artikelnummer

9042 P-4