

Produktdatenblatt

904 S Lg-19

EAN-No. 4000896203710



SW 19 mm · 1/2 ·



- **Doppelter Schutz:** innenliegender Kunststoff-Einsatz zum **Schutz der Oberflächen an Radschrauben**
- **Plus:** Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum **Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben**
Speziell bei der Raddemontage und Montage an SUV wie z. B. **PORSCHE** Cayenne, Macan, **AUDI** Q7, Q5, **VW** Touareg
- Sicherer Abstand zum Kotflügel beim abschließenden Schraubanzug mit HAZET Drehmomentschlüssel – keine Verlängerung notwendig
- Plus: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- **Extralange Ausführung**
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2
- Abtrieb:
- Schlüsselweite: 19 mm
- Maße: 130 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer

904 SLg-19