

# Produktdatenblatt

## 905 S Lg-17

EAN-No. 4000896198795





SW 17 mm ·  1/2 · 



### Anwendung:

Speziell für die Radmontage und -demontage von **Aluminium-Felgen für Hybrid-Sonderprofil** bei **MERCEDES-BENZ** Fahrzeugen

- Optimierte Außenkontur für besseren Schutz tiefer Felgenlöcher
- An z. B. **MERCEDES-BENZ** C-Klasse Typ 204, 204X · E-Klasse Typ 211, 212, 207 · SLK Typ 172 · M-Klasse Typ 164, 166 · S-Klasse Typ 221, 222 · CL-Klasse Typ 216
- **Doppelter Schutz: innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben**
- **Plus: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen** zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben – keine Aluminium-Korrosion durch Vermeidung von Kratzspuren
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Made in Germany
- Antrieb:  1/2
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: 17 mm
- Maße: 87 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer

905 SLg-17