

## Produktinformation

# 02 06 200

## Kraft-Kombizange

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
- Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC



### Allgemein

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikel-Nr.        | 02 06 200  |
| EAN                | 4003773010029                                    |
| Zange              | verchromt  |
| Kopf               | verchromt  |
| Griffe             | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht            | 343 g  |
| Abmessungen        | 200 x 55 x 20 mm                                 |
| Norm               | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900              |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                               |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                                 |

### Technische Attribute

|   |                      |
|---|----------------------|
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,8 mm             |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)   | Ø 2,2 mm             |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig       | Ø 13,0 mm            |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig       | 25,0 mm <sup>2</sup> |
| VDE-geprüft                             | ja                   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



