

Produktinformation

88 05 180

KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 88 05 180 |
| EAN | 4003773060130 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 210 g |
| Abmessungen | 180 x 56 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|--|--------------|
| Einstellpositionen | 9 |
| Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) | Ø 1 1/2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 36 mm |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 42 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten