

Produktinformation

97 54 24

Crimpzange für Miniaturstecker

Parallelcrimp



MM / _____

- Parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... auf Anfrage
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 54 24
EAN	4003773060215
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	305 g
Abmessungen	190 x 60 x 34 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute Anwendung Kapazität Quadratmillimeter Anzahl der Nester AWG D-Sub 0,03 — 0,56 mm² 3 3 4WG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



