

FeDOGEL - Entrostungsgel



Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

500 ml Flasche

Art. Nr.: 23543

VPE 12

Größere Gebinde für den industriellen Einsatz sind auf Anfrage lieferbar.

Beschreibung und Eigenschaften:

Rostentfernungsgel zum schnelle Entfernen von Rost und Anlauffarben. Diese annähernd ph-neutrale Lösung entfernt Rost und Anlauffarben von eisenhaltigem Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Chrom und Silber. Durch die hohe Reaktionsgeschwindigkeit und die hohe Ergiebigkeit können Anlauffarben in wenigen Sekunden und Rost, je nach Korrosionsgrad, zwischen 15 Minuten und 12 Stunden entfernt werden.

Im Gegensatz zu anderen am Markt erhältlichen Produkten ist bei FeDOGEL keine Erwärmung erforderlich. Die naturstoffbasierte, lösemittelfreie Zusammensetzung garantiert schonende und umweltfreundliche Entrostung.

Applikation und Gebrauchsanweisung:

Die zu behandelte Stelle säubern, damit keine Silikone, Fette oder auch Öle mehr vorhanden sind. FeDOGEL mit einem Pinsel auf die zu behandelte Stelle auftragen. Je nach Verrostungsgrad einwirken lassen. Danach gründlich mit Wasser abspülen und trocknen. Bei Bedarf kann der Vorgang mehr wiederholt werden. Da nach der Behandlung eine hochaktive Oberfläche vorhanden ist und diese sehr schnell durch atmosphärische Korrosion wieder angegriffen werden kann, zeitnah einen Endschutz auftragen.

Vorteile:

- Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Bei Raumtemperaturen anwendbar
- Sehr gute Kriechfähigkeit
- Naturstoffbasierend und Umweltfreundlich
- Annähernd ph-neutral (pH 4- 4,5)
- Wässrige Salzlösung
- Milchiges Gel
- 36 % Festgehalt/Gewicht

FERTAN GmbH, Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland

Tel.: +49 (0) 681 710 46

Fax: +49 (0) 681 710 48

Mail: verkauf@fertan.com

www.fertan.com



Technisches Datenblatt



Verarbeitungswerkzeuge:

Pinsel

Technische Angaben:

Basis	wässrige Lösung
Feststoffgehalt	36 Gewichtsprozent
Viskosität	660 mPas (ISO 2555)
Dichte	1,3 g/cm ³ (DIN 12791 – ISO 649)
Verdünnung	Wasser

Gefahr- und Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die aufgedruckten Hinweise zu Sicherheit und Gefahr.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie gerne direkt bei uns anfordern.

fertan®

WICHTIG!

FeDOGEL ist ein Produkt der Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen und die Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

FERTAN GmbH, Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: +49 (0) 681 710 46
Fax: +49 (0) 681 710 48
Mail: verkauf@fertan.com
www.fertan.com